


# HSK-M-EMV-Ex

Artikelnummer 1646090001



## Technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt                       |
| <b>Klemmeinsatz</b>             | Polyamid VO nach UL94                    |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR                                      |
| <b>Material O-Ring</b>          | NBR                                      |
| <b>Schutzart</b>                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K             |
| <b>Ex-Schutzstufe</b>           | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| <b>Type Rating nach</b>         | 4 , 4X , 6 , UL 50E                      |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -60°C bis +95°C                          |
| <b>Variante</b>                 | PG                                       |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | PG 9                                     |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 4 - 8 mm                                 |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 6 mm                                     |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 21 mm                                    |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 17/17 mm                                 |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 6 Nm                                     |



# HSK-M-EMV-Ex

Artikelnummer 1646090001

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878436509 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,01845 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

Notiz:

