


HSK-M-EMV-Ex

Artikelnummer 1646420001



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-60°C bis +95°C
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 42
Kabeldurchmesser	32 – 38 mm
Gewindelänge (GL)	9 mm
Höhe (H)	37 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	57/57 mm
Anzugsdrehmoment	24 Nm

HSK-M-EMV-Ex

Artikelnummer 1646420001

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878436820
Gewicht (Stammdaten)	0,0276 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com