

HSK-M-PVDF-Ex

Artikelnummer 1660120050



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	PVDF
Formdichtung	FKM
Material O-Ring	FKM
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-20°C bis +130°C
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M12 x 1,5
Kabeldurchmesser	3 - 6,5 mm
Gewindelänge (GL)	6,5 mm
Höhe (H)	19 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	14/14 mm
Anzugsdrehmoment	4 Nm



HSK-M-PVDF-Ex

Artikelnummer 1660120050

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878437292
Gewicht (Stammdaten)	0,01145 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com