

# HSK-M-PVDF-Ex

Artikelnummer 1660160061



## Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material                 | Messing vernickelt                       |
| Klemmeinsatz             | PVDF                                     |
| Formdichtung             | FKM                                      |
| Material O-Ring          | FKM                                      |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K             |
| Ex-Schutzstufe           | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Type Rating nach         | 4 , 4X , 6 , UL 50E                      |
| Temperaturbereich        | -20°C bis +130°C                         |
| Variante                 | PG-lang                                  |
| Außengewinde (AG)        | PG 16                                    |
| Kabeldurchmesser         | 7 - 12 mm                                |
| Gewindelänge (GL)        | 10 mm                                    |
| Höhe (H)                 | 23 mm                                    |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm                                 |
| Anzugsdrehmoment         | 10 Nm                                    |

# HSK-M-PVDF-Ex

Artikelnummer 1660160061

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878437445 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,034 kg      |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

Notiz:

