


HSK-MZ-PVDF-Ex

Artikelnummer 1661400050



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	PVDF
Formdichtung	FKM
Material O-Ring	FKM
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20°C bis +130°C
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M40 x 1,5
Kabeldurchmesser	24 - 32 mm
Gewindelänge (GL)	8 mm
Höhe (H)	50 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	50/50 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm

HSK-MZ-PVDF-Ex

Artikelnummer 1661400050

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878438114
Gewicht (Stammdaten)	0,20453 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com