


HSK-M-EMV-PVDF-Ex

Artikelnummer 1666290015



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	PVDF
Formdichtung	FKM
Material O-Ring	FKM
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-20°C bis +130°C
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 29
Kabeldurchmesser	13 - 20 mm
Gewindelänge (GL)	8 mm
Höhe (H)	29 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	40/40 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm

HSK-M-EMV-PVDF-Ex

Artikelnummer 1666290015

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878438572
Gewicht (Stammdaten)	0,1113 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com