


HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

Artikelnummer 1667090001



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | PVDF |
| Formdichtung | FKM |
| Material O-Ring | FKM |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 9 |
| Kabeldurchmesser | 4 - 8 mm |
| Gewindelänge (GL) | 6 mm |
| Höhe (H) | 28 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 17/17 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6 Nm |

HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

Artikelnummer 1667090001

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878438695 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,4398 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:

