# HSK-INOX-EMV-Ex

Artikelnummer 1673160050




Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | INOX 1.4305 |
| **Klemmeinsatz** | Polyamid V0 nach UL94 |
| **Formdichtung** | NBR |
| **Material O-Ring** | NBR |
| **Schutzart** | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| **Type Rating nach** | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| **Ex-Schutzstufe** | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| **Temperaturbereich** | -60°C bis +95°C |
| **Variante** | Metr. |
| **Außengewinde (AG)** | M16 x 1,5 |
| **Kabeldurchmesser** | 5 – 10 mm |
| **Gewindelänge (GL)** | 6 mm |
| **Schlüsselweite (SW1/SW2)** | 22/22 mm |
| **Höhe (H)** | 21 mm |
| **Anzugsdrehmoment** | 5 Nm |

# HSK-INOX-EMV-Ex

Artikelnummer 1673160050

Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 10 |
| **EAN-Code** | 4033878439180 |
| **Gewicht (Stammdaten)** | 0,02297 kg |
| **ETIM 7** | EC000441 |
| **ETIM 8** | EC000441 |
| **ETIM 9** | EC000441 |
| **eCl@ss 10.1** | 27-14-44-34 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Notiz: