


DIN 46320 ZSE

Artikelnummer 1681131201



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde |
| Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 13,5 |
| Kabeldurchmesser | 8,5 - 13,5 mm |
| Gewindelänge (GL) | 8 mm |
| Höhe (H) | 30 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/22 mm |
| E | 12 mm |



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

DIN 46320 ZSE

Artikelnummer 1681131201

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878440209 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,05024 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com