


HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687100070



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	Elastomer
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP 65 , IP68 - 10bar/30min , bei optimaler Belegung aller Bohrungen
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20°C bis +95°C
Anzahl Bohrungen x d	6 x 6,5
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 1"
Gewindelänge (GL)	19 mm
Höhe (H)	29 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	40/40 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm

HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687100070

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878006306
Gewicht (Stammdaten)	0,052 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com