


# HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687130201



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	Elastomer
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 65 , IP68 - 10bar/30min , bei optimaler Belegung aller Bohrungen
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +95 °C
<b>Anzahl Bohrungen x d</b>	3 x 4
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 13,5
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6,5 mm
<b>Höhe (H)</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	22/22 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	8 Nm



# HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687130201

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878006177
Gewicht (Stammdaten)	0,0289 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

