


# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689201850



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid V0 nach UL94
<b>Formdichtung</b>	Elastomer
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 65 , IP 68 – 10 bar bei optimaler Belegung aller Bohrungen
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +95 °C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M20 x 1,5
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6 mm
<b>Höhe (H)</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	24/24 mm
<b>b x h</b>	14 x 6 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	10 Nm



# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689201850

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878006009
Gewicht (Stammdaten)	0,03201 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:

