


# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689340170



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	Elastomer
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 65 , IP 68 – 10 bar bei optimaler Belegung aller Bohrungen
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +95 °C
<b>Variante</b>	NPT
<b>Außengewinde (AG)</b>	NPT 3/4"
<b>Gewindelänge (GL)</b>	13 mm
<b>Höhe (H)</b>	25 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	30/30 mm
<b>b x h</b>	14 x 7 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	12 Nm

# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689340170

## Kaufmännische Daten

ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34

## Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)