

# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689400150



## Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt  |
| <b>Klemmeinsatz</b>             | Polyamid V0 nach UL94   |
| <b>Formdichtung</b>             | Elastomer   |
| <b>Material O-Ring</b>          | NBR   |
| <b>Schutzart</b>                | IP 65 , IP 68 – 10 bar bei optimaler Belegung aller Bohrungen |
| <b>Ex-Schutzstufe</b>           | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb                      |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -20 °C bis +95 °C   |
| <b>Variante</b>                 | Metr.   |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | M40 x 1,5   |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 8 mm  |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 37 mm   |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 50/50 mm  |
| <b>b x h</b>                    | 29 x 5,5 mm   |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 15 Nm   |

# HSK-M-FLAKA-Ex

Artikelnummer 1689400150

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 10            |
| EAN-Code             | 4033878006481 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,21 kg       |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)