

# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691130061



## Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt           |
| <b>Klemmeinsatz</b>             | Polyamid VO nach UL94        |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR                          |
| <b>Material O-Ring</b>          | NBR                          |
| <b>Schutzart</b>                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| <b>Type Rating nach</b>         | 4 , 4X , 6 , UL 50E          |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -40 °C bis +100 °C           |
| <b>Variante</b>                 | PG-lang                      |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | PG 13,5                      |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 5 - 9 mm                     |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 10 mm                        |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 24 mm                        |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 22/22 mm                     |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 8 Nm                         |



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691130061

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878441329 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03246 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

Notiz:

