


# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691160050



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Type Rating nach</b>	4 , 4X , 6 , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +100°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M16 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	5 - 10 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6 mm
<b>Höhe (H)</b>	22 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	20/20 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	5 Nm



# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691160050

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878441374
Gewicht (Stammdaten)	0,02286 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:

