


# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691380071



## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Messing vernickelt           |
| Klemmeinsatz             | Polyamid V0 nach UL94        |
| Formdichtung             | NBR                          |
| Material O-Ring          | NBR                          |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach         | 4 , 4X , 6 , UL 50E          |
| Temperaturbereich        | -40 °C bis +100 °C           |
| Variante                 | NPT                          |
| Außengewinde (AG)        | NPT 3/8"                     |
| Kabeldurchmesser         | 2 – 6 mm                     |
| Gewindelänge (GL)        | 15 mm                        |
| Höhe (H)                 | 21 mm                        |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 17/19 mm                     |
| Anzugsdrehmoment         | 6 Nm                         |

# HSK-M-EMV

Artikelnummer 1691380071

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878441701 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02902 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

## Notiz:

