


# HSK-M-MULTI

Artikelnummer 1697290001



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	Elastomer
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 65 , IP 68 – 10 bar bei optimaler Belegung aller Bohrungen
<b>Temperaturbereich</b>	-40° C bis +100° C
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 29
<b>Gewindelänge (GL)</b>	8 mm
<b>Höhe (H)</b>	29 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	40/40 mm
<b>Anzahl Bohrungen x d</b>	6 x 6,5
<b>Anzugsdrehmoment</b>	15 Nm

# HSK-M-MULTI

Artikelnummer 1697290001

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878006160
Gewicht (Stammdaten)	0,10488 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

