

# HSK-M-PVDF-EMV

Artikelnummer 1698210001



## Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt           |
| <b>Klemmeinsatz</b>             | PVDF                         |
| <b>Formdichtung</b>             | FKM                          |
| <b>Material O-Ring</b>          | FKM                          |
| <b>Schutzart</b>                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| <b>Type Rating nach</b>         | 4 , 4X , 6 , UL 50E          |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -35°C bis +150°C             |
| <b>Variante</b>                 | PG                           |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | PG 21                        |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 13 - 18 mm                   |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 7 mm                         |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 24 mm                        |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 30/30 mm                     |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 12 Nm                        |

# HSK-M-PVDF-EMV

Artikelnummer 1698210001

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 25            |
| EAN-Code             | 4033878443613 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,0549 kg     |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)