


HSK-M-PVDF-EMV

Artikelnummer 1698360015



Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | PVDF |
| Formdichtung | FKM |
| Material O-Ring | FKM |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 36 |
| Kabeldurchmesser | 20 - 26 mm |
| Gewindelänge (GL) | 8 mm |
| Höhe (H) | 35 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 50/50 mm |
| Anzugsdrehmoment | 15 Nm |

HSK-M-PVDF-EMV

Artikelnummer 1698360015

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10 |
| EAN-Code | 4033878443682 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,19081 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com