

# HSK-M-PVDF

Artikelnummer 1699201650



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	PVDF
<b>Formdichtung</b>	FKM
<b>Material O-Ring</b>	FKM
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Type Rating nach</b>	4 , 4X , 6 , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-35°C bis +150°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M20 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	10 - 14 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6 mm
<b>Höhe (H)</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	24/24 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	10 Nm



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-M-PVDF

Artikelnummer 1699201650

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878444061
Gewicht (Stammdaten)	0,03347 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)