

# VariaPro Rail

Artikelnummer 1750320050



## Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt |
| <b>Formdichtung</b>             | EPDM               |
| <b>Material O-Ring</b>          | EPDM               |
| <b>Schutzart</b>                | IP68 - 10bar/30min |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -40°C bis +100°C   |
| <b>Variante</b>                 | Metr.              |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | M32 x 1,5          |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 16 - 25 mm         |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 8 mm               |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 34 mm              |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 36/40 mm           |
| <b>Raumabschluss</b>            | E30                |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 12 Nm              |

# VariaPro Rail

Artikelnummer 1750320050

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 10            |
| EAN-Code             | 4033878003497 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,12595 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

Notiz:

