


# Verschluss V-Ms-Ex d

Artikelnummer 1876250050



## Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material</b>            | Messing vernickelt                          |
| <b>Material O-Ring</b>     | FKM   |
| <b>Schutzart</b>           | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K                |
| <b>Ex-Schutzstufe</b>      | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db eb IIC Gb |
| <b>Temperaturbereich</b>   | -20°C bis +180°C                            |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>    | 12 Nm                                       |
| <b>Variante</b>            | Metr.                                       |
| <b>Außengewinde (AG)</b>   | M25 x 1,5                                   |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>   | 16 mm                                       |
| <b>Höhe (H)</b>            | 19,5 mm                                     |
| <b>Schlüsselweite (SW)</b> | 30 mm                                       |



# Verschluss V-MS-Ex d

Artikelnummer 1876250050

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 5             |
| EAN-Code             | 4033878445006 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03311 kg    |
| ETIM 7               | EC000032      |
| ETIM 8               | EC000032      |
| ETIM 9               | EC000032      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-35   |
| Zolltarifnummer      | 74122000      |

Notiz:

