


# Reduzierung RSD-Ms-Ex d mit O-Ring

Artikelnummer 1878201650



## Technische Daten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Material            | Messing vernickelt                          |
| Material O-Ring     | NBR                                         |
| Schutzart           | IP 68 – 10 bar , IP 69 K                    |
| Ex-Schutzstufe      | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db eb IIC Gb |
| Temperaturbereich   | -20°C bis +95°C                             |
| Anzugsdrehmoment    | 8 Nm                                        |
| Variante            | Metr.                                       |
| Außengewinde (AG)   | M20 x 1,5                                   |
| Innengewinde (IG)   | M16 x 1,5                                   |
| Gewindelänge (GL)   | 16 mm                                       |
| Höhe (H)            | 19,5 mm                                     |
| Schlüsselweite (SW) | 22 mm                                       |



# Reduzierung RSD-MS-Ex d mit O-Ring

Artikelnummer 1878201650

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 10            |
| EAN-Code             | 4033878445211 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,01975 kg    |
| ETIM 7               | EC000938      |
| ETIM 8               | EC000938      |
| ETIM 9               | EC000938      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74122000      |

## Notiz:

