# Reduzierung RSD-Ms-Ex d mit O-Ring

Artikelnummer 1878403250




Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | Messing vernickelt |
| **Material O-Ring** | NBR |
| **Schutzart** | IP 68 – 10 bar , IP 69 K |
| **Ex-Schutzstufe** | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db eb IIC Gb |
| **Temperaturbereich** | -20°C bis +95°C |
| **Anzugsdrehmoment** | 16 Nm |
| **Variante** | Metr. |
| **Außengewinde (AG)** | M40 x 1,5 |
| **Innengewinde (IG)** | M32 x 1,5 |
| **Gewindelänge (GL)** | 16 mm |
| **Höhe (H)** | 21 mm |
| **Schlüsselweite (SW)** | 46 mm |

# Reduzierung RSD-Ms-Ex d mit O-Ring

Artikelnummer 1878403250

Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 5 |
| **EAN-Code** | 4033878445297 |
| **Gewicht (Stammdaten)** | 0,0052 kg |
| **ETIM 7** | EC000938 |
| **ETIM 8** | EC000938 |
| **ETIM 9** | EC000938 |
| **eCl@ss 10.1** | 27-14-44-34 |
| **Zolltarifnummer** | 74122000 |

Notiz: