


# Umlenkstück Durchgangsform absperrbar

Artikelnummer 2257000501



## Technische Daten

<b>Anschlussgröße 1 (AG1)</b>	G 3/4
<b>Anschlussgröße 2 (AG2)</b>	G 3/4
<b>Achsmaß (AM)</b>	50 mm
<b>Anschlussstyp 1 (AT1)</b>	Eurokonus
<b>Anschlussstyp 2 (AT2)</b>	Innengewinde
<b>Länge (L)</b>	103 mm
<b>Breite (B)</b>	33,5 mm
<b>Höhe (H)</b>	51 mm
<b>Gewindelänge 1 (GL1)</b>	10 mm
<b>Schlüsselweite 1 (SW1)</b>	30 mm
<b>Ausführung</b>	Nippel
<b>Geeignet für</b>	Eurokonus
<b>Bauform</b>	Durchgangsform
<b>Rohrsystem</b>	Zweirohrsystem
<b>Typ</b>	absperrbar
<b>Kvs-Wert</b>	1,04

# Umlenkstück Durchgangsform absperrbar

Artikelnummer 2257000501

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Material Formdichtungen</b>	EPDM / Teflon
<b>Material Überwurfmutter</b>	Messing vernickelt
<b>Material Körper/Überwurfmutter</b>	Messing vernickelt
<b>Material Anschlussnippel</b>	Messing blank
<b>Material Konuseinlegeteil</b>	PA
<b>max. Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>max. Betriebstemperatur Heizung</b>	120 °C

Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	40
<b>EAN-Code</b>	4033878200292
<b>Gewicht (Stammdaten)</b>	0,45 kg
<b>ETIM 7</b>	EC010077
<b>ETIM 8</b>	EC010077
<b>ETIM 9</b>	EC010077
<b>eCl@ss 10.1</b>	22-39-04-90
<b>Zolltarifnummer</b>	84818039

Notiz:

# Umlenkstück Durchgangsform absperrbar

Artikelnummer 2257000501