


Stahlrohradapter mit Eurokonus-Innengewinde

Artikelnummer 2353383401



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	3/8
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlusstyp 2 (AT2)	Rohr
Länge (L)	33 mm
Breite (B)	33 mm
Höhe (H)	34 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	7 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	30 mm
Geeignet für	Anschlussarmaturen mit Eurokonus (DIN EN 16313) , Siederohre (DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1) , Stahlrohre (DIN EN 10255/H, DIN EN 10220-1)
Bauform	Durchgangsform
Einstecktiefe	20 mm

Stahlrohradapter mit Eurokonus-Innengewinde

Artikelnummer 2353383401

Nenn-Außendurchmesser min.	16,7 mm
Nenn-Außendurchmesser max.	17,5 mm
Nenn-Außendurchmesser	17,2 mm
Material	Messing vernickelt
Material Druckscheibe	Messing blank
Material Formdichtungen	EPDM
Material Haltekralle	Edelstahl
Material Körper	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878206911
Gewicht (Stammdaten)	0,0999 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
ETIM 9	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84818099

Notiz:

Stahlrohradapter mit Eurokonus-Innengewinde

Artikelnummer 2353383401