


Entleerventil drehbar mit Schlüsselbetätigung

Artikelnummer 2540380001



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/8
Anschlusstyp 1 (AT1)	Außengewinde
Anschlusstyp 2 (AT2)	Entleerung
Länge (L)	32 mm
Breite (B)	32 mm
Höhe (H)	29 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	7 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	17 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	5 mm
Farbe	weiß
Geeignet für	Heizung
Auslauf	drehbar
Bedienung	Schlüsselbetätigung
Material Formdichtungen	EPDM
Material Kunststoffkappe	PA

Entleerventil drehbar mit Schlüsselbetätigung

Artikelnummer 2540380001

Material Körper/Spindel	Messing vernickelt
Material Spindel	Messing vernickelt
Material	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	max. Betriebsdruck: 10 bar (16 bar bei geschlossener Spindel und einer max. Betriebstemperatur von 100°C)
max. Betriebstemperatur Heizung	130 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878101339
Gewicht (Stammdaten)	0,0285 kg
ETIM 7	EC010071
ETIM 8	EC010071
ETIM 9	EC010071
eCl@ss 10.1	22-39-04-11
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

Entleerventil drehbar mit Schlüsselbetätigung

Artikelnummer 2540380001