


Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1) G 1/2

Anschlussgröße 2 (AG2) G 3/4

Anschlussgröße 3 (AG3) G 3/8

Anschlussgröße 4 (AG4) G 3/4

Anschlusstyp 1 (AT1) Außengewinde

Anschlusstyp 2 (AT2) Innengewinde

Anschlusstyp 3 (AT3) Außengewinde

Anschlusstyp 4 (AT4) Außengewinde

Geeignet für Eurokonus

Länge variabel (Lv) 115 – 210 mm

Breite (B) 33,5 mm

Höhe (H) 33,5 mm

Bauform Durchgangsform

Gewindelänge 1 (GL1) 13,5 mm

Gewindelänge 2 (GL2) 12 mm

Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341

Gewindelänge 3 (GL3)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	22 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	30 mm
Schlüsselweite 3 (SW3)	19 mm
Schlüsselweite 4 (SW4)	24 mm
Schlüsselweite 5 (SW5)	26 mm
Material	Edelstahl
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Reduzierung	Messing vernickelt
Material Wellschlauch	Edelstahl
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	120 °C
Heizung	
max. Biegeradius	40 mm
Berstdruck	90 bar
max. Durchflussmenge	1400 l/h

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878002285
Gewicht (Stammdaten)	0,2 kg
ETIM 7	EC011399

Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341

ETIM 8	EC011399
ETIM 9	EC011399
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz: