



Kontakteinsatz M23 Signal - 9-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001981107



Technische Daten

Anschlussart	Leiterplattenmontage
Polzahl	9
Polbild	8 + 1
Drehsinn	Standard
Einlöt-Länge	3,5 mm
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	weiß
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Signal	8
Anzahl der Kontakte Leistung	1
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Kontakt-Ø Leistung	2 mm
Nennstrom Signal	8 A
Nennstrom Leistung	20 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	200 V~

Kontakteinsatz M23 Signal - 9-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001981107

Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	200 V~
Prüfspannung Signal	1500 V~
Prüfspannung Leistung	1500 V~
Isolationswiderstand Signal	$> 10^8$
Isolationswiderstand Leistung	$> 10^8$
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)

Kontakteinsatz M23 Signal - 9-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001981107

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878500880
Gewicht (Stammdaten)	0,00346 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:

