



NEU!

Dicht²

Mit dem wasser- und jetzt auch luftdichten Spül-, Füll- und Entleerungsventil **HUMMEL SFE** können Sie Dichtigkeitsprüfungen bei Heizung und Trinkwasseranlagen schneller und einfacher durchführen. Das spart Zeit und Geld!

www.hummel.com/de/sfe-ventil

Das neue Entleerventil Hummel SFE



- // Wasser- und jetzt auch luftdicht
- // Zum Spülen, Füllen und Entleeren
- // Für Heizung und Trinkwasseranlagen (UBA-konform)
- // Ideal für effiziente Dichtigkeitsprüfungen (Luft 4bar / Wasser 6bar)
- // Vom Heizkreisverteiler bis zum Heizkessel/Speicher
- // Druck- und temperaturbeständig bis 10 bar / 90°C
- // 360° drehbar mit Zwangundichtigkeit an der Verschlußkappe



Entleerventil SFE G $\frac{1}{4}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing blank
Best.-Nr.: 2 705 1400 00



Entleerventil SFE G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing vernickelt
Best.-Nr.: 2 705 1200 01



Entleerventil SFE G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing blank
Best.-Nr.: 2 705 3800 00



Entleerventil SFE G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing vernickelt
Best.-Nr.: 2 705 3400 01



Entleerventil SFE G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing blank
Best.-Nr.: 2 705 1200 00




Entleerventil SFE G 1 x G $\frac{3}{4}$,
Messing vernickelt
Best.-Nr.: 2 705 1000 01



Entleerventil SFE G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$,
Messing blank (ohne Handrad)
Best.-Nr.: 2 715 1200 00



Füll-/Entleerwerkzeug SFE G $\frac{3}{4}$,
Messing blank
Best.-Nr.: 2 584 1005 00



Füll-/Entleerstopfen
Best.-Nr.: 2 580 1201 00



HUMMEL AG

Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

Mehr Information unter
www.hummel.com/de/sfe-ventil

